

PERFILES Y TERMINACIONES

PARA PARED

Ficha Técnica





Todos los derechos reservados por Metal Pint S.R.L.

GUARDACANTO CRISTAL

El Guardacanto es el producto ideal para colocar en esquinas de pisos y paredes, si lo que necesitás es proteger las esquinas de posibles roturas y dar una terminación al revestimiento. Este modelo en aluminio gama anodizados y aluminio de colores pintados esta disponibles en todas sus variantes; de 9 mm y 12 mm.

REFERENCIAS

MATERIAL : ALUMINIO ANODIZADO

MEDIDAS: A2078I A: 9 MM

A9078I A: 12 MM

EMBALAJE: 40 UNIDADES POR PAQUETE

TERMINACIÓN O COLOR:

A2078I ANOD. CEPILLADO CRISTAL



A9078I ANOD. CEPILLADO CRISTAL



Plano de corte

No posee.

Tener en cuenta calcular demasía por recortes.



COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS



1. Medir cada espacio donde desee colocar la varilla y presentar sobre la superficie el perfil.
2. Proceder al corte del mismo. La forma más segura es con disco de corte especial para aluminio o máquina sensitiva.
3. Apoyar sobre el ángulo con el pegamento o cemento y colocar presionando para que el pegamento se incorpore por el ala troquelada de moldumet.com. Mantener presionado y nivelar.
4. Por encima del perfil y por sobre el ala troquelada proceder a colocar el revestimiento de 9 mm. Presionar.
5. Limpiar las superficies con paño limpio y húmedo antes de que seque el pegamento.

RECOMENDACIONES SOBRE LA COLOCACIÓN

En todos los casos de perfiles de aluminio con el troquel moldumet.com, se deberá retirar el film transparente autoadhesivo como último paso en toda la obra para evitar rayaduras y roces en las superficies de la terminación anodizada o en el difusor opalino.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MATERIA PRIMA

La calidad de nuestros productos fabricados en aluminio se da y corresponde al proceso de extrusión y templado. Por otro lado, la materia prima utilizada en su fabricación es la aleación de aluminio 6063 con magnesio y zinc que entra en contacto con el ambiente y forma una pequeña capa de óxido de aluminio, desde la superficie al interior del perfil, llegando a 0.01 micrones. Esta fina capa de óxido no logra permeabilizar el perfil del medio agresivo, razón por la que nuestros productos de aluminio se completan con el proceso de anodizado o aplicación de pinturas electrostáticas, en el cual se sella la superficie cerrando los poros, dejando un acabado liso y un efecto sedoso, y dándole color, protección y durabilidad.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No olvidar que los productos pintados, así como los anodizados, se deben limpiar con un paño húmedo y limpio, que no haya sido usado antes y pueda contener partículas que rayen el perfil. No recomendamos el uso de productos abrasivos ni químicos que pudieran manchar el acabado. Antes de limpiarlo, fijarse que la superficie esté fría y sin ninguna partícula que lo pueda dañar o rayar. En el caso del producto anodizado, cuyo acabado es más delicado y requiere de más cuidados, sugerimos usarlo en interiores y/o ambientes cubiertos. Tener presente que luego de su instalación se debe retirar inmediatamente cualquier rastro de pastinas u otro material utilizado para su colocación y/o fijación, con paño suave húmedo y hasta jabón neutro, pero nunca con productos abrasivos ni químicos.



moldumet®

Fichas Técnicas // Perfiles y Terminaciones para Pared

IMÁGENES DE REFERENCIA



La información aquí descrita por Moldumet® es informativa y ha sido desarrollada para su correcta colocación, uso y cuidado. En ningún caso constituye garantía jurídica. Moldumet® fija domicilio legal en Thames 3642/50 San Justo - Buenos Aires - Argentina. Moldumet no se responsabiliza por daños ocasionados a los productos y/o materiales por transportes y/o terceros, al maltrato, uso y/o traslado de los mismos. Los productos y/o materiales viajan por cuenta y orden del comprador.



Moldumet es una marca registrada de Metal Pint S.R.L.

 hola@moldumet.com
 www.moldumet.com
 [@moldumetargentina](https://www.facebook.com/moldumetargentina)
 [@moldumet](https://www.instagram.com/moldumet)