

PROTECTORES DE

REVESTIMIENTOS, CERAMICOS Y PORCELANATOS

Ficha Técnica





TAPACANTO PVC LÍNEA BÁSICOS

El Tapacanto PVC es el producto más económico de los tapacantos. Su uso es casi exclusivo para paredes y al mismo tiempo su función es proteger esquinas de golpes y roturas. Es perfecto para trabajos de reforma ya que no requiere hacer obra para su instalación. Ideal para la protección de cantos deteriorados o mal rematados de instalaciones antiguas.

Todos los derechos reservados por Metal Pint S.R.L.

REFERENCIAS

MATERIAL : PVC

MEDIDAS:	ET001	A: 16 MM	H: 16 MM	ET002	A: 16 MM	H: 16 MM
	ET003	A: 16 MM	H: 16 MM	ET004	A: 16 MM	H: 16 MM
	ET005	A: 16 MM	H: 16 MM	ET006	A: 16 MM	H: 16 MM
	ET018	A: 16 MM	H: 16 MM	ET019	A: 16 MM	H: 16 MM

EMBALAJE: 20 UNIDADES POR PAQUETE

TERMINACIÓN O COLOR:

ET001 BLANCO	○	ET006 NEGRO	●
ET002 BEIGE	●	ET018 PERLA	●
ET003 CHAMPAGNE	●	ET019 GRIS OSCURO	●
ET004 GRIS CLARO	●		
ET005 MARFIL	●		



Plano de corte

ACCESORIOS

No posee.

RECOMENDACIÓN SOBRE CORTE

Tener en cuenta calcular demasía por recortes.



COLOCACIÓN



1. Medir cada espacio donde desee colocar el perfil y presentar sobre la superficie el perfil.
2. Proceder al corte del mismo. La forma más segura es con disco de corte especial para aluminio o máquina sensitiva.
3. Limpiar las superficies para garantizar una perfecta adhesión.
4. Extender abundante material sobre la esquina.
5. Colocar el perfil sobre la superficie deseada y presionar cuidadosamente.

RECOMENDACIONES SOBRE LA COLOCACIÓN

En todos los casos de perfiles de PVC, se deberá retirar el film transparente autoadhesivo como último paso en toda la obra para evitar rayaduras y roces en las superficies de la terminación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MATERIA PRIMA

El compuesto de PVC es un material plástico, versátil y confiable. Puede ser moldeado mediante diversos métodos de transformación, mediante la aplicación de presión y temperatura. Es versátil porque puede ser utilizado para la obtención de artículos finales rígidos o flexibles, cristalinos u opacos, incoloros o coloreados, compactos o espumados, con las más diversas formas y usos. Es reciclable, lo cual disminuye los costos de desperdicios de fabricación, contribuyendo con el equilibrio ecológico. Es confiable por su seguridad, durabilidad, inercia a los ataques químicos e inocuidad. Contribuye a la calidad, seguridad y costos de los materiales, minimizando el impacto ambiental.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El PVC es altamente resistente a varios productos químicos. La limpieza se puede realizar con agua y detergente o limpiador específico en disolución. No se recomienda el uso de los productos mencionados en el anterior apartado como son ácido crómico, ácido sulfúrico o disolventes orgánicos como el acetato de etilo, la acetona o el tolueno, ya que podrían perjudicar al material.

La información aquí descrita por Moldumet® es informativa y ha sido desarrollada para su correcta colocación, uso y cuidado. En ningún caso constituye garantía jurídica. Moldumet® fija domicilio legal en Thames 3642/50 San Justo - Buenos Aires - Argentina. Moldumet no se responsabiliza por daños ocasionados a los productos y/o materiales por transportes y/o terceros, al maltrato, uso y/o traslado de los mismos. Los productos y/o materiales viajan por cuenta y orden del comprador.



Moldumet es una marca registrada de Metal Pint S.R.L.

 hola@moldumet.com
 www.moldumet.com
 [@moldumetargentina](https://www.facebook.com/moldumetargentina)
 [@moldumet](https://www.instagram.com/moldumet)